

RoHS Compliant **This product is RoHS compliant.**

## RECEPTACLES PCB EN ANGLE DROIT

- Blindage complet pour bonne conductivité, mise à la terre et protection EMI / RFI
- S'accouple avec les fiches standard, enfichables et à verrou
- Matériel du corps : Thermoplastique PBT, classification UL94V-0
- Matériel de contact : Bronze phosphoreux, plaqué en Or
- RConforme à la directive RoHS conformément à la documentation Kycon
- Matériel de blindage : Laiton, plaqué à étain
- Queuees à braser : Plaqué en étain sur nickel
- Température de fonctionnement : -25 °C à + 85 °C

Série KMDGX ※ Satisfait les spécifications PC99 † Pan = Pantone **Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.**

N° DE STOCK MOUSER	N° d'article Kycon	Fig.	N° de pos.	Couleur	Prix unitaire			
					1	25	100	500
806-KMDGX-3S-BS	KMDGX-3S-BS	A	3	Black	0,60	0,533	0,476	0,435
806-KMDGX-4S-BS	KMDGX-4S-BS	A	4	Black	0,83	0,804	0,59	0,476
※ 806-KMDGX-4S-BS-99	KMDGX-4S-BS-99	A	4	† Pan 123C Yellow	0,86	0,828	0,607	0,492
806-KMDGX-5S-BS	KMDGX-5S-BS	A	5	Black	0,97	0,935	0,681	0,549
806-KMDGX-6S-BS	KMDGX-6S-BS	A	6	Black	1,03	1,00	0,738	0,541
※ 806-KMDGX-6S-BS2715C	KMDGX-6S-BS2715C	A	6	† Pan 2715C Purple	0,93	0,902	0,664	0,525
※ 806-KMDGX-6S-BS3395C	KMDGX-6S-BS3395C	A	6	† Pan 3395C Green	0,85	0,812	0,722	0,574
806-KMDGX-7S-BS	KMDGX-7S-BS	A	7	Black	1,05	1,03	0,754	0,599
806-KMDGX-8S-BS	KMDGX-8S-BS	A	8	Black	1,02	0,992	0,73	0,574
806-KMDGX-9S-BS	KMDGX-9S-BS	A	9	Black	1,05	1,03	0,754	0,599
806-KMDGX-10S-BS	KMDGX-10S-BS	A	10	Black	1,65	1,61	1,17	0,943
<b>Avec porte GEO S-Video</b>								
806-KMDGX-GEO-7SBS	KMDGX-GEO-7S-BS	A	7	Black	0,72	0,64	0,582	0,525

## RECEPTACLES PCB FILTRES EN FERRITE EN ANGLE DROIT

- Blindage complet pour bonne conductivité, mise à la terre et protection EMI / RFI
- S'accouple avec les fiches standard, enfichables et à verrou
- Matériel du corps : Thermoplastique PBT, classification UL94V-0
- Matériel de contact : Bronze phosphoreux, plaqué en Or
- Conforme à la directive RoHS conformément à la documentation Kycon
- Matériel de blindage : Laiton, plaqué à étain
- Queuees à braser : Plaqué en étain sur Nickel
- Température de fonctionnement : -25 °C à + 85 °C

Série KFMDGX **Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.**

N° DE STOCK MOUSER	N° d'article Kycon	Fig.	N° de pos.	Couleur	Prix unitaire			
					1	25	100	500
806-KFMDGX-4S-BS	KFMDGX-4S-BS	A	4	Black	1,23	1,08	0,968	0,877
806-KFMDGX-5S-BS	KFMDGX-5S-BS	A	5	Black	1,39	1,32	1,18	1,06
806-KFMDGX-6S-BS	KFMDGX-6S-BS	A	6	Black	1,98	1,83	1,34	1,13
806-KFMDGX-8S-BS	KFMDGX-8S-BS	A	8	Black	2,02	1,86	1,36	1,15

## RECEPTACLES PCB EMPILES EN ANGLE DROIT

- Blindage complet pour bonne conductivité, mise à la terre et protection EMI / RFI
- S'accouple avec les fiches standard, enfichables et à verrou
- Matériel du corps : Thermoplastique PBT, classification UL94V-0
- Matériel de contact : Bronze phosphoreux, plaqué en Or
- Conforme à la directive RoHS conformément à la documentation Kycon
- Matériel de blindage : Laiton, plaqué à étain
- Queuees à braser : Plaqué en étain sur nickel
- Température de fonctionnement : -25 °C à + 85 °C

Série KMDG ※ Satisfait les spécifications PC99 † Pan = Pantone **Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.**

N° DE STOCK MOUSER	N° d'article Kycon	Fig.	N° de pos.	Couleur	Prix unitaire			
					1	25	100	500
806-KMDGX-4S/4S-S4N	KMDGX-4S/4S-S4N	B	4 over 4	Black	1,63	1,57	1,15	0,918
806-KMDGX-6S/6S-S4N	KMDGX-6S/6S-S4N	B	6 over 6	Black	1,59	1,55	1,14	0,91
※ 806-KMDGX-6SGP-S4N	KMDGX-6SGP/S4N	B	6 over 6	† Pan 3395C Green over Pan 2715C Purple	2,11	2,06	1,38	1,00
806-KMDGX-6SGPS4N1	KMDGX-6SGP/S-S4N1	B	6 over 6	Green/Purple	2,21	2,16	1,58	1,26
806-KMDGX-8S/8S-S4N	KMDGX-8S/8S-S4N	B	8 over 8	Black	2,71	1,98	1,42	1,27

## RECEPTACLES PCB A PROFIL BAS CARRÉS EN ANGLE DROIT

- Contacts : Bronze phosphoreux flash en or sur les contacts étain sur le raccordement
- Corps : Thermoplastique PBT, classification UL94V-0
- Blindage : SPCC, plaqué à étain
- Température de fonctionnement : -25 °C à + 85 °C
- Conforme à la directive RoHS conformément à la documentation Kycon

Série KMDRX **Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.**

N° DE STOCK MOUSER	N° d'article Kycon	Fig.	N° de positions	Couleur	Prix unitaire			
					1	25	100	500
806-KMDRX-4S-BS	KMDRX-4S-BS	C	4	Black	1,47	1,42	1,03	0,845
806-KMDRX-6S-BS	KMDRX-6S-BS	C	6	Black	1,56	1,50	1,10	0,886

## FICHES MONTEES SUR CABLE

- Matériel d'insertion : Thermoplastique PBT, classification UL94V-0
  - Matériel d'enveloppe : PVC, classifié UL94V-0
  - Matériel de contact : Laiton, plaqué en argent
  - Matériel de blindage : Feuille en Fer plaqué en Nickel
  - Durabilité : 1.500 cycles
  - Température de fonctionnement : -25 °C à + 85 °C
  - Conforme à la directive RoHS conformément à la documentation Kycon
- ※ Plaqué en or de 30 μm

KMDA and KMDLA Series **Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.**

N° DE STOCK MOUSER	N° d'article Kycon	Fig.	N° de pos.	Couleur	Prix unitaire			
					1	25	100	500
06-KMDAX-3P	KMDAX-3P	D	3	Black	0,894	0,795	0,713	0,648
806-KMDAX-4P	KMDAX-4P	D	4	Black	1,14	1,01	0,902	0,763
806-KMDAX-5P	KMDAX-5P	D	5	Black	1,12	0,984	0,886	0,804
806-KMDAX-6P	KMDAX-6P	D	6	Black	1,55	1,44	1,05	0,894
806-KMDAX-7P	KMDAX-7P	D	7	Black	1,57	1,51	1,11	0,935
806-KMDAX-8P	KMDAX-8P	D	8	Black	1,65	1,57	1,15	0,976
※ 806-KMDAX-9P	KMDAX-9P	D	9	Black	2,19	1,88	1,46	1,31
<b>Enfichable et à verrou</b>								
806-KMDLAX-3P	KMDLAX-3P	E	3	Black	2,25	1,97	1,75	1,57
806-KMDLAX-4P	KMDLAX-4P	E	4	Black	2,37	2,08	1,84	1,66
806-KMDLAX-5P	KMDLAX-5P	E	5	Black	2,49	2,17	1,94	1,74
806-KMDLAX-6P	KMDLAX-6P	E	6	Black	2,21	1,94	1,72	1,55
806-KMDLAX-7P	KMDLAX-7P	E	7	Black	2,31	2,03	1,80	1,62
806-KMDLAX-8P	KMDLAX-8P	E	8	Black	2,41	2,12	1,88	1,69

