

# Lampes et voyants DEL

RoHS Compliant

This product is RoHS compliant.

## LAMPES DEL STANDARD

• Tension inverse : 5 V Max.

Pour des quantités de 500 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Couleur		Tension directe à F <sub>I</sub> = 20 mA		Intensité lumineuse à 20 mA (mcd)		Pic de longueur d'onde (nm)	Angle de vision	Prix unitaire		
		DEL	Lentille	Min.	Max.	Min.	Typ.			1	10	100
<b>Taille miniature T-1 (3 mm)</b>												
351-3102-RC	A	Red	Red Diff.	1.7	2.6	3.0	4.5	697	36°	0,10	0,077	0,068
351-3103-RC	A	Green	Green Diff.	1.7	2.6	12.0	30.0	565	36°	0,10	0,077	0,068
<b>Taille standard T-1 3/4 (5 mm)</b>												
351-5022-RC	B	Red	Red Diff.	1.7	2.6	3.0	4.5	697	28°	0,10	0,077	0,068
351-5023-RC	B	Green	Green Diff.	1.7	2.6	20.0	30.0	565	28°	0,11	0,081	0,071

## LAMPES DEL SUPER BRILLANTES

Taille miniature T-1 (3 mm)

• Température de fonctionnement : 20 °C à 80 °C  
• Température de stockage : 30 °C à 100 °C

• Courant inverse : 10 µA  
• Tension inverse : 5 V Max.

Pour des quantités de 500 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Couleur		Tension directe à F <sub>I</sub> = 20 mA		Intensité lumineuse à 20 mA (mcd)		Pic de longueur d'onde (nm)	Angle de vision	Prix unitaire		
		DEL	Lentille	Typ.	Max.	Min.	Typ.			1	10	100
351-3232-RC	C	Red	Diffused	1.5	2.4	90	160	660	36°	0,23	0,185	0,158
351-3242-RC	C	Green	Diffused	1.7	2.6	50	90	565	36°	0,22	0,176	0,15
351-3252-RC	C	Yellow	Diffused	1.7	2.6	120	220	590	36°	0,23	0,185	0,158
351-3231-RC	C	Red	Transparent	1.5	2.4	160	300	660	30°	0,23	0,185	0,158
351-3241-RC	C	Green	Transparent	1.7	2.6	120	220	565	30°	0,23	0,185	0,158
351-3251-RC	C	Yellow	Transparent	1.7	2.6	300	450	590	30°	0,23	0,185	0,158
351-3230-RC	C	Red	Water Clear	1.5	2.4	160	300	660	30°	0,22	0,176	0,15
351-3240-RC	C	Green	Water Clear	1.7	2.6	120	220	565	30°	0,22	0,176	0,15
351-3250-RC	C	Yellow	Water Clear	1.7	2.6	300	450	590	30°	0,23	0,185	0,158
351-3310-RC	C	Blue	Water Clear	3.5	4.0	1100	3400	470	30°	1,04	0,827	0,722
351-3314-RC	C	Violet	Water Clear	3.0	4.0	65	110	400	30°	1,80	1,44	1,27

Taille standard T-1 3/4 (5 mm)

• Courant inverse : 10 µA • Tension inverse : 5 V Max.

Pour des quantités de 500 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Couleur		Tension directe à F <sub>I</sub> = 20 mA		Intensité lumineuse à 20 mA (mcd)		Pic de longueur d'onde (nm)	Angle de vision	Prix unitaire		
		DEL	Lentille	Typ.	Max.	Min.	Typ.			1	10	100
351-5111-RC	D	Red	Diffused	1.5	2.4	160	300	660	36°	0,22	0,176	0,158
351-5502-RC	D	Green	Diffused	1.7	2.6	50	90	565	36°	0,23	0,185	0,158
351-5302-RC	D	Yellow	Diffused	1.7	2.6	220	350	590	36°	0,23	0,185	0,158
351-5110-RC	D	Red	Transparent	1.5	2.4	450	700	660	20°	0,22	0,176	0,158
351-5501-RC	D	Green	Transparent	1.7	2.6	300	450	565	20°	0,23	0,185	0,158
351-5301-RC	D	Yellow	Transparent	1.7	2.6	900	1800	590	20°	0,23	0,185	0,158
351-5100-RC	D	Red	Water Clear	1.5	2.4	550	900	660	20°	0,23	0,185	0,158
351-5200-RC	D	Red	Water Clear	1.5	2.4	1100	2200	660	20°	0,53	0,422	0,37
351-5500-RC	D	Green	Water Clear	1.7	2.6	350	550	565	20°	0,23	0,185	0,158
351-5300-RC	D	Yellow	Water Clear	1.7	2.6	900	2200	590	20°	0,23	0,185	0,158

## DEL CLIGNOTANTES

• Ta = 25 °C Condition de test à 5 V (caractéristiques typiques)

Pour des quantités de 500 et plus, appelez pour une cotation.

351-8001-RC	E	Red	Red Diff.	3.0	12	1.7	2.8	697	16°	0,84	0,669	0,59
-------------	---	-----	-----------	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	-------	------

## INDICATEURS DEL

Ensemble d'indicateurs DEL standard T-1 (3 mm)

Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Couleur	Lentille	Trou de montage (po)	Tension directe (V)	Prix unitaire			
						1	10	100	500
358—R9-103L-12-RD	F	Red	Red Diffused	0.244	2.0	1,36	1,21	1,15	1,07
358—R9-103L-12-GD	F	Green	Green Diffused	0.244	2.1	1,36	1,21	1,15	1,07
358—R9-103L-12-YD	F	Yellow	Yellow Diffused	0.244	2.1	1,36	1,21	1,15	1,07
358—R9-103L-12-UD	F	Blue	Blue Diffused	0.244	3.4	2,39	2,13	2,02	1,87
358—R9-103L-12-WD	F	White	White Diffused	0.244	3.6	2,30	2,04	1,94	1,79

Ensemble d'indicateurs DEL standard T-1 3/4 (5 mm)

avec lunette d'écartement chromée

Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Couleur	Lentille	Trou de montage (mm)	Tension directe (V)	Prix unitaire			
						1	10	100	500
* Résistance de chute incluse									
358—R9-104L-12-R	G	Red	Water Clear	0.323	1.9	1,58	1,41	1,34	1,23
358—R9-104L-12-G	G	Green	Water Clear	0.323	1.9	1,71	1,51	1,43	1,33
358—R9-104L-12-Y	G	Yellow	Water Clear	0.323	2.0	1,65	1,47	1,40	1,29
358—R9-104L-12-U	G	Blue	Water Clear	0.323	3.2	2,60	2,34	2,08	1,97
358—R9-104L-12-W	G	White	Water Clear	0.323	3.2	2,69	2,39	2,27	2,09
358—R9-104L-12-RD	G	Red	Red Diffused	0.323	2.0	1,71	1,51	1,43	1,33
358—R9-104L-12-GD	G	Green	Green Diffused	0.323	2.1	1,71	1,51	1,43	1,33
358—R9-104L-12-YD	G	Yellow	Yellow Diffused	0.323	2.0	1,66	1,48	1,41	1,29
358—R9-104L-12-UD	G	Blue	Blue Diffused	0.323	3.1	2,60	2,34	2,08	1,97
358—R9-104L-12-WD	G	White	Blue Diffused	0.323	3.3	2,69	2,39	2,27	2,09
* 358—R9-63L-RED-6V	H	Red	Red Diffused	0.323	6.0	2,13	1,89	1,80	1,65
* 358—R9-63L-RED-12V	H	Red	Red Diffused	0.323	12.0	2,13	1,89	1,80	1,65

Indicateur néon carré 110 V CA

• Indicateur néon étanche en plastique avec résistance de chute interne  
• Ecrou plaqué en chrome  
• Base phénolique  
• Contact en laiton nickelé

Pour des quantités de 1.000 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Lentille	Couleur	Trou de montage (mm)	Prix unitaire			
					1	10	100	500
362—R9-40N4-05-R	I	Red		10.2	1,36	1,23	1,09	1,04
362—R9-40N4-05-G	I	Green		10.2	1,36	1,23	1,09	1,04
362—R9-40N4-05-Y	I	Yellow		10.2	1,36	1,23	1,09	1,04

