

Affichages à DEL KINGBRIGHT

Kingbright AFFICHAGES NUMERIQUES BLEUS

RoHS Compliant This product is RoHS compliant.

WWW.KINGBRIGHTUSA.COM

Pour des quantités de 2.000 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Broche commune	Couleur émise	Pic de longueur d'ondes (nm)	Intensité lumineuse (ucd)		Prix unitaire			
					Min.	Typ.	1	100	500	1000
604—SA39-11PBWA/A	A	Anode	Blue	463	3000	7800	2,28	1,82	1,55	1,46
604—SC39-11PBWA/A	A	Cathode	Blue	463	3000	7800	2,28	1,82	1,55	1,46
604—SA56-51PBWA/A	B	Anode	Blue	463	1900	8500	2,42	1,93	1,64	1,54
604—SC56-51PBWA/A	B	Cathode	Blue	463	1900	8500	2,42	1,93	1,64	1,54
604—SA03-11PBWA/A	C	Anode	Blue	463	1200	11000	2,28	1,82	1,55	1,46
604—SC03-11PBWA/A	C	Cathode	Blue	463	1200	11000	2,28	1,82	1,55	1,46
604—DA56-51PBWA/A	D	Anode	Blue	463	1900	8500	4,62	3,70	3,14	2,95
604—DC56-51PWA/A	D	Cathode	Blue	463	1900	8500	4,62	3,70	3,14	2,95
604—DA03-11PBWA/A	E	Anode	Blue	463	480	2030	4,03	3,22	2,74	2,57
604—DC03-11PBWA/A	E	Cathode	Blue	463	480	2030	4,03	3,22	2,74	2,57
604—DA04-11PBWA/A	F	Anode	Blue	463	1900	14000	4,33	3,47	2,95	2,77
604—DC04-11PBWA/A	F	Cathode	Blue	463	1900	14000	4,33	3,47	2,95	2,77

Kingbright AFFICHAGES NUMERIQUES

WWW.KINGBRIGHTUSA.COM

Courant direct : 10 mA

Pour des quantités de 2.000 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Broche commune	Couleur émise	Pic de longueur d'ondes (nm)	Intensité lumineuse (ucd)		Prix unitaire			
					Min.	Typ.	1	100	500	1000
7 mm										
604—SC03-12YWA	C	Cathode	Yellow	588	1200	3000	0,82	0,734	0,652	0,569
604—SA03-11EWA	C	Anode	Red	625	1900	6400	0,56	0,413	0,393	0,373
604—SC03-12EWA	C	Cathode	Red	625	1900	6400	0,56	0,413	0,393	0,373
14,2 mm										
604—SA56-11YWA	G	Anode	Yellow	588	1900	4700	0,42	0,384	0,309	0,288
604—SA56-21YWA	G	Anode	Yellow	588	1900	4700	0,42	0,384	0,309	0,288
604—SA56-11SRWA	G	Anode	Red	640	8000	24000	0,87	0,624	0,478	0,398
604—SC56-11EWA	G	Cathode	Red	625	1900	6400	0,47	0,405	0,333	0,312
604—SC56-21GWA	G	Cathode	Green	568	3000	10500	0,87	0,809	0,701	0,627
10 mm										
604—DA04-11YWA	F	Anode	Yellow	588	1200	3000	1,29	1,18	1,03	0,858
604—DC04-11EWA	F	Cathode	Red	625	1900	4700	1,29	1,18	1,02	0,858
604—DA04-11EWA	F	Anode	Red	625	1900	4700	1,29	1,18	1,02	0,858
14,22 mm										
604—DC56-11YWA	H	Cathode	Yellow	588	1900	4700	1,45	1,33	1,16	0,965
604—DC56-11EWA	H	Cathode	Red	625	1900	8000	1,45	1,33	1,16	0,809
604—BA56-11YWA	I	Anode	Yellow	588	1900	4700	2,25	2,06	1,80	1,50
604—BA56-12YWA	I	Anode	Yellow	588	1900	4700	2,25	2,06	1,80	1,50
604—BA56-12SRWA	I	Anode	Red	640	8000	24000	2,25	2,06	1,80	1,54
604—BC56-11EWA	I	Cathode	Red	625	1900	6400	2,25	2,06	1,80	1,54
604—BC5612GWA	I	Cathode	Green	568	3000	10500	2,25	2,06	1,80	1,54

Kingbright AFFICHAGES A DEL ALPHANUMERIQUES

WWW.KINGBRIGHTUSA.COM

Courant direct : 10 mA

Pour des quantités de 2.000 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Broche commune	Couleur émise	Pic de longueur d'ondes (nm)	Intensité lumineuse (ucd)		Prix unitaire			
					Min.	Typ.	1	100	500	1000
13,8 mm										
604—PDA54-11YWA	J	Anode	Yellow	588	1200	3000	2,74	2,51	2,23	1,82
604—PDA54-11SRWA	J	Anode	Red	660	8000	18000	3,06	2,81	2,44	2,04
604—PDA54-12EWA	J	Anode	Red	625	1900	4700	2,74	2,51	2,19	1,82
604—PDA54-12GWA	J	Anode	Green	568	3000	8000	2,74	2,51	2,19	1,82
604—PDA54-12SRWA	J	Anode	Red	6400	8000	18000	3,06	2,81	2,48	2,04

Kingbright AFFICHAGE A DEL A MATRICE DE POINTS

WWW.KINGBRIGHTUSA.COM

Courant direct : 10 mA

Pour des quantités de 2.000 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	Broche commune	Couleur émise	Pic de longueur d'ondes (nm)	Intensité lumineuse (ucd)		Prix unitaire			
					Min.	Typ.	1	100	500	1000
18 mm										
604—TA07-11YWA	K	Anode	Yellow	588	1900	4700	2,90	2,66	2,32	1,93
30 mm										
604—TA12-11EWA	L	Anode	Red	625	3000	8000	3,38	3,09	2,71	2,25
604—TA12-11GWA	L	Anode	Green	568	3000	10500	3,38	3,09	2,71	2,25
604—TA12-11SRWA	L	Anode	Red	640	8000	24000	3,70	3,39	2,96	2,47
50 mm										
604—TA20-11SRWA	M	Anode	Red	640	12000	26000	4,23	3,88	3,37	3,08

Kingbright MATRICE GRAPHIQUE A BARRETTES

WWW.KINGBRIGHTUSA.COM

Courant direct : 10 mA

Pour des quantités de 2.000 et plus, appelez pour une cotation.

N° DE STOCK MOUSER	Fig.	N° de segments	Couleur émise	Pic de longueur d'ondes (nm)	Intensité lumineuse (ucd)		Prix unitaire			
					Min.	Typ.	1	100	500	1000
604—DC-10EWA	N	10	Red	625	2200	9000	1,36	0,858	0,665	0,553
604—DC10GWA	N	10	Green	568	3600	14000	1,36	0,858	0,665	0,553
604—DC10YWA	N	10	Yellow	588	2200	9000	1,36	0,858	0,665	0,553
604—DC10SRWA	N	10	Red	640	9000	31000	1,36	0,858	0,665	0,553
604—DD12HWB	O	12	Red	660	900	1400	1,93	1,77	1,54	1,29
604—DD12GWB	O	12	Green	568	2200	5600	1,93	1,77	1,54	1,29
604—DC20/20EWA	P	20	Red	625	2200	9000	3,06	2,81	2,47	2,04
604—DC20/20GWA	P	20	Green	568	3600	9000	3,06	2,81	2,47	2,04
604—DC20/20YWA	P	20	Yellow	588	3600	9000	3,06	2,81	2,47	2,04
604—DC20/20SRWA	P	20	Red	640	9000	31000	3,54	3,24	2,85	2,36

DIMENSIONS : mm

